

NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD

CEI
IEC

60317-40

1992

AMENDEMENT 1
AMENDMENT 1

1997-11

Amendement 1

**Spécifications pour types particuliers
de fils de bobinage –**

Partie 40:

**Fil de section rectangulaire en cuivre ou en
cuivre émaillé, tressé de fibres de verre imprégnées
de vernis silicone, indice de température 200**

Amendment 1

**Specifications for particular types of
winding wires –**

Part 40:

**Glass-fibre braided, silicone varnish-treated,
bare or enamelled rectangular copper wire,
temperature index 200**

© IEC 1997 Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

International Electrotechnical Commission
Telefax: +41 22 919 0300

3, rue de Varembé Geneva, Switzerland
IEC web site [http: //www.iec.ch](http://www.iec.ch)



Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

CODE PRIX
PRICE CODE

B

*Pour prix, voir catalogue en vigueur
For price, see current catalogue*

AVANT-PROPOS

Le présent amendement a été établi par le comité d'études 55 de la CEI: Fils de bobinage.

Le texte de cet amendement est issu des documents suivants:

FDIS	Rapport de vote
55/611/FDIS 55/560/FDIS	55/631/RVD 55/604/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cet amendement.

Titre

Remplacer le titre existant par:

Spécifications pour types particuliers de fils de bobinage –

Partie 40: Fil de section rectangulaire en cuivre nu ou émaillé recouvert d'une tresse de fibres de verre imprégnées de résine ou de vernis, indice de température 200

Article 1, premier alinéa

Remplacer le texte existant par:

Cette Norme internationale spécifie les exigences relatives au fil de section rectangulaire en cuivre nu ou émaillé grade 1 ou grade 2 recouvert d'une tresse de fibres de verre imprégnées de résine ou de vernis, indice de température 200. Le produit d'imprégnation peut être, par exemple, une résine de base polyesterimide ou silicone.

Article 1, septième alinéa

Remplacer le texte existant par:

L'indice de température dépend du type de produit d'imprégnation utilisé. Le produit d'imprégnation utilisé pour la fibre de verre doit avoir un indice de température minimal de 200.

Page 14

22 Défaillance à haute température

Supprimer l'article 22.

FOREWORD

This amendment has been prepared by IEC technical committee 55: Winding wires.

The text of this amendment is based on the following documents:

FDIS	Report on voting
55/611/FDIS 55/560/FDIS	55/631/RVD 55//604/RVD

Full information on the voting for the approval of this amendment can be found in the report on voting indicated in the above table.

Title

Replace the existing title by:

Specifications for particular types of winding wires –

Part 40: Glass-fibre braided resin or varnish impregnated, bare or enamelled rectangular copper wire, temperature index 200

Clause 1, first paragraph

Replace the existing text by:

This International Standard specifies requirements of glass-fibre braided impregnated, bare, grade 1 or grade 2 enamelled rectangular copper winding wire, temperature index 200. The impregnating agent can be, for instance polyesterimide or silicon resin based.

Clause 1, seventh paragraph

Replace the existing text by:

The temperature index is dependent upon the type of impregnating agent used. The impregnating agent applied to the glass-fibre shall have a minimum temperature index of 200.

Page 15

22 High temperature failure

Delete clause 22.